DECAPANT ACIDE

AGIT RAPIDEMENT			CONTACT ALIMENTAIRE	pH 1.38

▶Permet l'élimination des agglomérats de ciments, rouille, oxydes métalliques, combinés de matières insolubles, chaux, sulfates,...

▶Egalement efficace contre les dépôts et incrustations de calcaires, carbonates.

▶Élimine le ciment après travaux

▶Dissout le calcaire des sols, sanitaires, vestiaires ...

▶Décroche les végétaux incrustés dans les supports.

.

LIEUX D'UTILISATION

Trouve son utilisation pour le nettoyage, détartrage :
•pour l'entretien, la rénovation des matériels de fabrication du béton, cimenteries, centrales à béton, ateliers de fabrication, bétonnières, toupies, moules, banches de coffrage, échafaudages, etc...
•des surfaces anciennes et murs en béton.
•des grilles en acier des égouts, stations des services des eaux
•sols de chantier neufs, sols très abîmés et toutes surfaces résistant aux acides.

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans l'eau à une concentration comprise entre 20 et 50% en fonction de l'encrassement.
Appliquer la solution sur la surface à nettoyer.
Laisser agir quelques minutes et rincer à l´eau.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/99). Pour cette utilisation, rinçage obligatoire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

État Physique	: Liquide
Densité	: 1.12
Couleur	: jaune
Réaction Chimique	: Acide
Odeur	: Acide Caractéristique.
Ph Pur	: 1.38 à 1%

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants et des lunettes de protection des yeux. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02